


# ECOLAB Greaselift RTU Ovnrengøring

750 ML – VARENUMMER: 103822



## PRODUKTBEKRIVELSE

Effektiv ovnrens, der opløser fastbrændt fedt uden skadelige kemikalier. Sikker på aluminium og følsomme overflader og nem at bruge direkte fra flasken. Udvikler ingen giftige dampe og giver et sikrere arbejdsmiljø. Professionel formel til ovne og grill.

## EGENSKABER

Klar til brug uden opblanding. Kræver ingen personlige værnemidler. Til professionelle køkkener.

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

Varenummer: 103822

Enhed: 750 ml – sælges i kasse med 6 stk.

Type: Ovn- og grillrens (klar til brug)

Egenskab: Sikker på aluminium, uden giftige dampe

Anvendelse: Ovne og grill

**GREASELIFT RTU (EU)**

**PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN**

**1.1 Produktidentifikator**

Produktnavn : GREASELIFT RTU (EU)  
UFI : M7C0-2V2U-C80C-G9DX  
Produktkode : 115833E  
Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Grillrengøringsmiddel  
Stoftype : Blanding

**Kun til erhvervsmæssig brug.**

Information om fortyndning : Produktet sælges klar til anvendelse.

**1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

Identificerede anvendelser : Ovn- og grillrengøringsmiddel. Spray og aftør, manuel proces  
Anbefalede begrænsninger i brugen : Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.

**1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

Firma : Ecolab ApS  
Høffdingsvej 36  
2500 Valby, Danmark Tel +45 36 15 85 85  
dk-customerservice@ecolab.com

**1.4 Nødtelefon**

Nødtelefon : +4578746855  
+32-(0)3-575-5555 Transeuropæisk  
Giftinformation tlf. nr. : 82 12 12 12

Udstedelse-/revisionsdato : 02.08.2022  
Udgave : 1.3

**PUNKT 2. FAREIDENTIFIKATION**

**2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**

**Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**

Ikke et farligt stof eller blanding.

**2.2 Mærkningselementer**

**Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**

**GREASELIFT RTU (EU)**

Ikke et farligt stof eller blanding.

**Tillægsmærkning:**

Særlig mærkning af visse : Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.  
blandinger

**2.3 Andre farer**

Ingen kendte.

**PUNKT 3. SAMMENSÆTNING AF/ OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER**

**3.2 Blandinger**

**Farlige komponenter**

| Kemisk betegnelse | CAS-Nr.<br>EF-Nr.<br>REACH No.             | Klassificering<br>FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008                                                                                           | Koncentration<br>[%] |
|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| benzylalkohol     | 100-51-6<br>202-859-9<br>01-2119492630-38  | Akut toksicitet Kategori 4; H302<br>Akut toksicitet Kategori 4; H332<br>Alvorlig øjenskade/øjenirritation Kategori 2; H319                | >= 5 - < 10          |
| 2-butoxyethanol   | 111-76-2<br>203-905-0<br>01-2119475108-36  | Akut toksicitet Kategori 4; H302<br>Akut toksicitet Kategori 3; H331<br>Hudirritation Kategori 2; H315<br>Øjenirritation Kategori 2; H319 | >= 1 - < 2.5         |
| Sæbe              | 2272-11-9<br>218-878-0<br>01-2119958940-28 | Øjenirritation Kategori 2; H319                                                                                                           | >= 1 - < 2.5         |

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

**PUNKT 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER**

**4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

I tilfælde af øjenkontakt : Skyl med rigeligt vand.  
I tilfælde af hudkontakt : Skyl med rigeligt vand.  
Ved indtagelse. : Skyl munden. Søg læge hvis symptomer opstår.  
Hvis det indåndes : Søg læge hvis symptomer opstår.

**4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

I afsnit 11 findes mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

**4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Behandling : Ingen specifikke foranstaltninger identificeret.

**PUNKT 5. BRANDBEKÆMPELSE**

**GREASELIFT RTU (EU)**

**5.1 Slukningsmidler**

Egnede slukningsmidler : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.

Uegnede slukningsmidler : Ingen kendte.

**5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Ikke brandfarligt eller brændbart.

Farlige forbrændingsprodukter : Afhængigt af omstændighederne ved forbrændingen kan nedbrydningsprodukter omfatte følgende materialer:  
Carbonoxider  
Nitrogenoxider (NOx)

**5.3 Anvisninger for brandmandskab**

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : Brug personligt beskyttelsesudstyr.

Yderligere oplysninger : Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.

**PUNKT 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD**

**6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Rådgivning for ikke-indsatspersonel : Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.

Rådgivning for indsatspersonel : Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal man være opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende og upassende materialer.

**6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Ingen specielle miljømæssige forholdsregler kræves.

**6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Metoder til oprydning : Stands lækagen, hvis dette er sikkert. Opbevar og opsaml spild med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord, moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13). Skyl rester væk med vand. Ved store spild, inddæm det spildte materiale eller saml det op på anden vis, for at sikre at spild ikke når vandveje.

**6.4 Henvisning til andre punkter**

Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.  
For personlig beskyttelse se punkt 8.  
Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

**PUNKT 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING**

**GREASELIFT RTU (EU)**
**7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**

Råd om sikker håndtering : Vask hænder efter håndtering. I tilfælde af mekanisk funktionsfejl eller ved kontakt med ukendt produktfortynding, skal du bruge det komplette personlige værnemiddel (PPE). For personlig beskyttelse se punkt 8.

Hygiejniske foranstaltninger : Vask hænder før pauser og straks efter håndtering af produktet.

**7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

Krav til lager og beholdere : Opbevares utilgængeligt for børn. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares i behørigt mærkede beholdere.

Opbevaringstemperatur : 0 °C til 50 °C

**7.3 Særlige anvendelser**

Særlige anvendelser : Ovn- og grillrengøringsmiddel. Spray og aftør, manuel proces

**PUNKT 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER**
**8.1 Kontrolparametre**
**Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering**

| Komponenter            | CAS-Nr.  | Ventil type<br>(Påvirkningsform)                              | Kontrolparametre                 | Basis      |
|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 2-butoxyethanol        | 111-76-2 | GV                                                            | 20 ppm<br>98 mg/m <sup>3</sup>   | DK OEL     |
| Yderligere oplysninger | H        | Betyder, at stoffet kan optages gennem huden.                 |                                  |            |
|                        |          | Vejledende liste over organiske opløsningsmidler              |                                  |            |
|                        |          | TWA                                                           | 20 ppm<br>98 mg/m <sup>3</sup>   | 2000/39/EC |
| Yderligere oplysninger | hud      | Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden |                                  |            |
|                        |          | Vejledende                                                    |                                  |            |
|                        |          | STEL                                                          | 50 ppm<br>246 mg/m <sup>3</sup>  | 2000/39/EC |
| Yderligere oplysninger | hud      | Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden |                                  |            |
|                        |          | Vejledende                                                    |                                  |            |
| triethanolamin         | 102-71-6 | GV                                                            | 0.5 ppm<br>3.1 mg/m <sup>3</sup> | DK OEL     |
| Yderligere oplysninger |          | Vejledende liste over organiske opløsningsmidler              |                                  |            |
| Ethanolaminer          | 141-43-5 | GV                                                            | 1 ppm<br>2.5 mg/m <sup>3</sup>   | DK OEL     |
| Yderligere oplysninger | H        | Betyder, at stoffet kan optages gennem huden.                 |                                  |            |
|                        |          | Vejledende liste over organiske opløsningsmidler              |                                  |            |
|                        |          | TWA                                                           | 1 ppm<br>2.5 mg/m <sup>3</sup>   | 2006/15/EC |
| Yderligere oplysninger |          | Vejledende                                                    |                                  |            |
|                        | hud      | Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden |                                  |            |
|                        |          | STEL                                                          | 3 ppm<br>7.6 mg/m <sup>3</sup>   | 2006/15/EC |
| Yderligere             |          | Vejledende                                                    |                                  |            |

**GREASELIFT RTU (EU)**

|             |     |                                                               |
|-------------|-----|---------------------------------------------------------------|
| oplysninger |     |                                                               |
|             | hud | Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden |

**DNEL**

|                                                             |   |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linier(C12-C14)alkanol, etoxileret, sulfateret, natriumsalt | : | Anvendelse: Arbejdstagere<br>Eksponeringsvej: Indånding<br>Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter<br>Værdi: 175 mg/m3 |
|                                                             | : | Anvendelse: Arbejdstagere<br>Eksponeringsvej: Hud<br>Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter<br>Værdi: 2750 mg/m3      |
|                                                             | : | Anvendelse: Arbejdstagere<br>Eksponeringsvej: Hud<br>Potentielle sundhedseffekter: Langtids lokale effekter<br>Værdi: 0.132 mg/m3         |
|                                                             | : | Anvendelse: Forbrugere<br>Eksponeringsvej: Indånding<br>Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter<br>Værdi: 52 mg/m3     |
|                                                             | : | Anvendelse: Forbrugere<br>Eksponeringsvej: Hud<br>Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter<br>Værdi: 1650 mg/m3         |
|                                                             | : | Anvendelse: Forbrugere<br>Eksponeringsvej: Hud<br>Potentielle sundhedseffekter: Langtids lokale effekter<br>Værdi: 0.079 mg/m3            |
|                                                             | : | Anvendelse: Forbrugere<br>Eksponeringsvej: Oralt<br>Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter<br>Værdi: 15 mg/m3         |
| triethanolamin                                              | : | Anvendelse: Arbejdstagere<br>Eksponeringsvej: Indånding<br>Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter<br>Værdi: 1 mg/m3   |
|                                                             | : | Anvendelse: Arbejdstagere<br>Eksponeringsvej: Indånding<br>Potentielle sundhedseffekter: Langtids lokale effekter<br>Værdi: 1 mg/m3       |
|                                                             | : | Anvendelse: Arbejdstagere<br>Eksponeringsvej: Hud<br>Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter<br>Værdi: 7.5 mg/cm2      |
|                                                             | : | Anvendelse: Forbrugere<br>Eksponeringsvej: Indånding<br>Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter<br>Værdi: 1.25 mg/m3   |

**GREASELIFT RTU (EU)**

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Anvendelse: Forbrugere<br/> Eksponeringsvej: Indånding<br/> Potentielle sundhedseffekter: Langtids lokale effekter<br/> Værdi: 1.25 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Anvendelse: Forbrugere<br/> Eksponeringsvej: Hud<br/> Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter<br/> Værdi: 3.1 mg/cm<sup>2</sup></p> <p>Anvendelse: Forbrugere<br/> Eksponeringsvej: Indtagelse<br/> Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter<br/> Værdi: 13 ppm</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PNEC**

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linier(C12-C14)alkanol, etoxileret, sulfateret, natriumsalt | <p>: Ferskvand<br/> Værdi: 0.24 mg/l</p> <p>Havvand<br/> Værdi: 0.024 mg/l</p> <p>Spildevandsbehandlingsanlæg<br/> Værdi: 10000 mg/l</p> <p>Ferskvandssediment<br/> Værdi: 0.917 mg/kg</p> <p>Havsediment<br/> Værdi: 0.092 mg/kg</p> <p>Jord<br/> Værdi: 7.5 mg/kg</p>                                                   |
| triethanolamin                                              | <p>: Ferskvand<br/> Værdi: 0.32 mg/l</p> <p>Havvand<br/> Værdi: 0.032 mg/l</p> <p>Periodisk brug/frigivelse<br/> Værdi: 5.12 mg/l</p> <p>Ferskvandssediment<br/> Værdi: 1.7 mg/kg</p> <p>Havsediment<br/> Værdi: 1.7 mg/kg</p> <p>Spildevandsbehandlingsanlæg<br/> Værdi: 10 mg/l</p> <p>Jord<br/> Værdi: 0.151 mg/kg</p> |



**GREASELIFT RTU (EU)**

|                                                             |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Form                                                        | : ikke relevant                                                  |
| Krystallinitet                                              | : ikke relevant                                                  |
| Overfladebehandling<br>/Overfladebehandlingsmidde<br>l      | : ikke relevant                                                  |
| Flammepunkt                                                 | : Ikke anvendelig, Understøtter ikke forbrænding.                |
| Lugttærskel                                                 | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen           |
| Smeltepunkt/frysepunkt                                      | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen           |
| Kogepunkt,<br>begyndelseskogepunkt og<br>kogepunktsinterval | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen           |
| Fordampningshastighed                                       | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen           |
| Brandfare                                                   | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen           |
| Højeste eksplosionsgrænse                                   | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen           |
| Laveste eksplosionsgrænse                                   | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen           |
| Damptryk                                                    | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen           |
| Relativ dampvægtfylde                                       | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen           |
| Densitet og / eller relativ<br>densitet                     | : 1.007 - 1.015                                                  |
| Vandopløselighed                                            | : opløselig                                                      |
| Opløselighed i andre<br>opløsningsmidler                    | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen           |
| Fordelingskoefficient: n-<br>oktanol/vand (log værdi)       | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen           |
| Selvantændelsestemperatur                                   | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen           |
| Termisk spaltning                                           | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen           |
| Viskositet, kinematisk                                      | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen           |
| Eksplosive egenskaber                                       | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen           |
| Oxiderende egenskaber                                       | : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som oxiderende. |

**9.2 Andre oplysninger**

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

**PUNKT 10. STABILITET OG REAKTIVITET****10.1 Reaktivitet**

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

**10.2 Kemisk stabilitet**

Stabil under normale forhold.

**10.3 Risiko for farlige reaktioner**

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

**GREASELIFT RTU (EU)**

**10.4 Forhold, der skal undgås**

Ingen kendte.

**10.5 Materialer, der skal undgås**

Ingen kendte.

**10.6 Farlige nedbrydningsprodukter**

Afhængigt af omstændighederne ved forbrændingen kan nedbrydningsprodukter omfatte følgende materialer:

Carbonoxider

Nitrogenoxider (NO<sub>x</sub>)

**PUNKT 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER**

**11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**

Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje : Indånding, Øjenkontakt, Hudkontakt

**Produkt**

Akut oral toksicitet : Estimat for akut toksicitet : > 2,000 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding : 4 h Estimat for akut toksicitet : > 20 mg/l  
Test atmosfære: damp

Akut dermal toksicitet : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Hudætsning/-irritation : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Kræftfremkaldende egenskaber : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Reproduktionsskadende virkninger : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Kimcellemutagenicitet : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Fosterbeskadigelse : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Enkel STOT-eksponering : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Gentagne STOT-eksponeringer : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Aspiration giftighed : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

**Komponenter**

**GREASELIFT RTU (EU)**

Akut oral toksicitet : benzylalkohol LD50 Rotte: 1,620 mg/kg  
2-butoxyethanol LD50 Rotte: 1,500 mg/kg  
Sæbe LD50 Rotte: > 2,000 mg/kg

**Komponenter**

Akut dermal toksicitet : Sæbe LD50 Kanin: > 2,000 mg/kg

**Potentielle sundhedspåvirkninger**

Øjne : Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.  
Hud : Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.  
Indtagelse : Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.  
Indånding : Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.  
Langtidspåvirkning : Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

**Erfaringer med human eksponering**

Øjenkontakt : Ingen kendte eller forventede symptomer.  
Hudkontakt : Ingen kendte eller forventede symptomer.  
Indtagelse : Ingen kendte eller forventede symptomer.  
Indånding : Ingen kendte eller forventede symptomer.

**11.2 Oplysninger om andre farer**

**Yderligere oplysninger** : Ingen data tilgængelige

**PUNKT 12. MILJØOPLYSNINGER**

**12.1 Økotoksicitet**

Miljøpåvirkninger : Dette produkt har ingen kendt økotoksikologisk effekt.

**Produkt**

Toksicitet overfor fisk : Ingen data tilgængelige  
Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr. : Ingen data tilgængelige  
Toksicitet overfor alger : Ingen data tilgængelige

**Komponenter**

Toksicitet overfor fisk : benzylalkohol96 h LC50 Pimephales promelas (Tykhovedet elritse): 460 mg/l  
2-butoxyethanol96 h LC50 Fisk: > 100 mg/l  
Sæbe96 h LC50 Fisk: 7.44 mg/l

**Komponenter**

## **GREASELIFT RTU (EU)**

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr. : benzylalkohol48 h EC50 Daphnia magna (Stor dafnie): 230 mg/l

**Komponenter**

Toksicitet overfor alger : benzylalkohol72 h EC50 Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger): 770 mg/l

2-butoxyethanol72 h EC50 Vandplante: 911 mg/l

### **12.2 Persistens og nedbrydelighed**

**Produkt**

Biologisk nedbrydelighed : Tensiderne i produktet er biologisk nedbrydelige iht. kravene i forordning nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler.

**Komponenter**

Biologisk nedbrydelighed : benzylalkoholResultat: Let bionedbrydeligt.

2-butoxyethanolResultat: Let bionedbrydeligt.

SæbeResultat: Let bionedbrydeligt.

### **12.3 Bioakkumuleringspotentiale**

Ingen data tilgængelige

### **12.4 Mobilitet i jord**

Ingen data tilgængelige

### **12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

**Produkt**

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0.1% eller højere.

### **12.6 Hormonforstyrrende egenskaber**

Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

### **12.7 Andre negative virkninger**

Ingen data tilgængelige

## **PUNKT 13. BORTSKAFFELSE**

Bortskaffes i overensstemmelse med EU-direktiverne om affald og farligt affald. Affaldskoder skal fastsættes af bruger, at fortrække i samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for bortskaffelse af affald.

### **13.1 Metoder til affaldsbehandling**

**GREASELIFT RTU (EU)**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                             | : Fortyndet produkt kan skylles ud som spildevandet, hvis det er tilladt efter regler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Forurennet emballage                | : Bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale og nationale bestemmelser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vejledning til valg af affaldskoder | : Organisk affald der ikke indeholder farlige stoffer i en koncentration $\geq 0.1\%$ . Hvis dette produkt anvendes i yderligere processer, skal den endelige bruger omdefinere og tildele den mest hensigtsmæssige Europæiske Affaldskatalogkode (EAK). Det påhviler den der producerer affaldet at bestemme toksicitet og fysiske egenskaber af materialet som genereres for at identificere affaldet korrekt og bestemme bortskaffelsemetoder af affaldet i overensstemmelse med gældende europæisk (EU direktiv 2008/98 / EF) og lokale bestemmelser. |

**PUNKT 14. TRANSPORTOPLYSNINGER**

Afsenderen har ansvar for, at emballager, etikettering og mærkning er i overensstemmelse med den valgte transportform.

**Vejtransport (ADR/ADN/RID)**

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 14.1 UN-nummer eller ID-nummer                           | : Ikke farligt gods |
| 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) | : Ikke farligt gods |
| 14.3 Transportfareklasse( r )                            | : Ikke farligt gods |
| 14.4 Emballagegruppe                                     | : Ikke farligt gods |
| 14.5 Miljøfarer                                          | : Ikke farligt gods |
| 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren            | : Ikke farligt gods |

**Lufttransport (IATA)**

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 14.1 UN-nummer eller ID-nummer                           | : Ikke farligt gods |
| 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) | : Ikke farligt gods |
| 14.3 Transportfareklasse( r )                            | : Ikke farligt gods |
| 14.4 Emballagegruppe                                     | : Ikke farligt gods |
| 14.5 Miljøfarer                                          | : Ikke farligt gods |
| 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren            | : Ikke farligt gods |

**Søtransport (IMDG/IMO)**

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| 14.1 UN-nummer eller ID-nummer     | : Ikke farligt gods |
| 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN | : Ikke farligt gods |

**GREASELIFT RTU (EU)**

proper shipping name)  
 14.3 Transportfareklasse( r ) : Ikke farligt gods  
 14.4 Emballagegruppe : Ikke farligt gods  
 14.5 Miljøfarer : Ikke farligt gods  
 14.6 Særlige : Ikke farligt gods  
 forsigtighedsregler for  
 brugeren  
 14.7 Bulktransport til søs i : Ikke farligt gods  
 henhold til IMO-instrumenter

**PUNKT 15. OPLYSNINGER OM REGULERING**

**15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

iht. Detergent Forordningen : under 5 %: Anioniske overfladeaktive stoffer, Nonioniske  
 EU 648/2004 overfladeaktive stoffer, Sæbe  
 Andre bestanddele: Parfume  
 Allergener:  
 benzylalkohol

Seveso III: Europa- : Ikke anvendelig  
 Parlamentets og Rådets  
 direktiv 2012/18/EU om  
 kontrol med risikoen for  
 større uheld med farlige  
 stoffer.

REACH - Kandidatliste over : Ikke anvendelig  
 stoffer, der vækker meget  
 store betænkeligheder til  
 godkendelse (Artikel 59).

**National lovgivning**

**Vær opmærksom på Dir 94/33/EF til beskyttelse af unge mennesker på arbejde.**

Produktregister nummer : 2492388

**15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Der er ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering for dette produkt

**PUNKT 16. ANDRE OPLYSNINGER**

Procedure anvendt til at bestemme klassificeringen i henhold til  
**FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008**

| Klassifikation                       | Begrundelse       |
|--------------------------------------|-------------------|
| Ikke et farligt stof eller blanding. | Beregningsmetoden |

**Fuld tekst af H-sætninger**

H302 Farlig ved indtagelse.  
 H315 Forårsager hudirritation.  
 H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.  
 H331 Giftig ved indånding.  
 H332 Farlig ved indånding.

**GREASELIFT RTU (EU)****Fuld tekst af andre forkortelser**

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befording af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccellerende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Udarbejdet af : Regulatory Affairs

Tal angives i sikkerhedsdatabladet i følgende form: 1,000,000 = 1 million og 1,000 = 1 tusind. 0.1 = 1 tiendedel og 0.001 = 1 tusindedel.

REVIDERET INFORMATION: Signifikante ændringer i den regulatoriske eller sundhedsmæssige information af denne revision er angivet med en lodret streg i sikkerhedsdatabladets venstre margin.

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

**Bilag: Eksponeringsscenerier**

**Eksponeringsscenarie: Ovn- og grillrengøringsmiddel. Spray og aftør, manuel proces**

**GREASELIFT RTU (EU)**

Life Cycle Stage : Udbredt anvendelse ved faglige arbejdstagere

Produktkategori : **PC35** Vaske- og renseprodukter (herunder opløsnings-  
middelbaserede produkter)

**Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af:**

Kategori for miljøpåvirkning : **ERC8a** Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i  
åbne systemer

Daglig mængde pr.  
produktionssted : 7.5 kg

Type af  
spildevandsbehandlingsanlæg : Kommunalt spildevandsrenseanlæg

**Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af:**

Proceskategori : **PROC10** Påføring med rulle eller pensel

Eksponeringsvarighed : 480 min

Anvendelsesforhold og  
risikohåndteringsforanstaltninger : Indendørs

Punktudsug er ikke påkrævet

Generel ventilation : Ventilationshastighed pr. time 1

Åndedrætsværn : se afsnit 8

Hudbeskyttelse : se afsnit 8

**Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af:**

Proceskategori : **PROC11** Ikke-industriel sprøjtning

Eksponeringsvarighed : 60 min

Anvendelsesforhold og  
risikohåndteringsforanstaltninger : Indendørs

Punktudsug er ikke påkrævet

Generel ventilation : Ventilationshastighed pr. time 1

Hudbeskyttelse : se afsnit 8

Åndedrætsværn : se afsnit 8

**Eksponeringsscenarie: Ovn- og grillrengøringsmiddel. Spray og aftør, manuel proces**

Life Cycle Stage : Udbredt anvendelse ved faglige arbejdstagere

Produktkategori : **PC35** Vaske- og renseprodukter (herunder opløsnings-  
middelbaserede produkter)

**GREASELIFT RTU (EU)**

**Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af:**

Kategori for miljøpåvirkning : **ERC8a** Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer

Daglig mængde pr. produktionssted : 7.5 kg

Type af spildevandsbehandlingsanlæg : Kommunalt spildevandsrensplanlæg

**Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af:**

Proceskategori : **PROC10** Påføring med rulle eller pensel

Eksponeringsvarighed : 480 min

Anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger : Indendørs

Punktudsug er ikke påkrævet

Generel ventilation : Ventilationshastighed pr. time 1

Åndedrætsværn : se afsnit 8

Hudbeskyttelse : se afsnit 8

**Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af:**

Proceskategori : **PROC11** Ikke-industriel sprøjtning

Eksponeringsvarighed : 60 min

Anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger : Indendørs

Punktudsug er ikke påkrævet

Generel ventilation : Ventilationshastighed pr. time 1

Hudbeskyttelse : se afsnit 8

Åndedrætsværn : se afsnit 8