

# KIILTO PRO Touchscreen Wipes

95 STK. – VARENUMMER: 143522



## PRODUKTBESKRIVELSE

Vådservietter til skånsom og effektiv rengøring af touchskærme på smartphones, tablets, computere og andre elektroniske enheder. Fjerner snavs og fingeraftryk og efterlader skærmen stribefri. Formlen fordampner hurtigt og sikkert på elektronik. Velegnet til sundhedssektor, fødevarerindustri, kontorer, institutioner og skoler.

## EGENSKABER

Klar til brug uden parfume. Enkeltpakke servietter (17 × 19 cm) sikrer høj hygiejne. Leveres i displayæske.

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

Varenummer: 143522

Enhed: 95 stk. (enkeltpakke)

Type: Touchscreen-vådservietter (klar til brug)

Størrelse: 17 × 19 cm pr. serviet

Egenskab: Hurtigt fordampende, stribefri

Parfume: Uden

Sikkerhedsdatablad

Kiilto Pro Touchscreen Wipe

Udgivet: 14-08-2024

Version: 1.0.0

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: Kiilto Pro Touchscreen Wipe

UFI: NKNP-928H-U00S-RSJF

Vare nr.

| Vare nr. | Beskrivelse     |
|----------|-----------------|
| 55211    | 95 single wipes |

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalede anvendelser:

Rengøringsmiddel  
Til en hurtig og effektiv rengøring af touchscreens, mobiltelefoner, tablets og lignende.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Firma: KiiltoClean Oy

Adresse: Tengströminkatu 6

Post nr.: 20360

By: Turku (EU)

Land: FINLAND

Telefon: +358 (0)20 7710 400

Hjemmeside: www.kiilto.com

Distributør

Firma: KiiltoClean A/S

Adresse: Frederik Plums Vej 2

Post nr.: 5610

By: Assens

Land: DANMARK

E-mail: info.dk@kiilto.com

Telefon: +45 64712112

Fax: +45 64712125

Hjemmeside: www.kiilto.dk

1.4. Nødtelefon

82 12 12 12 (Giftlinjen). Nødtelefonen er åben hele døgnet.

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP-klassificering:

Flam. Liq. 3;H226  
Eye Irrit. 2;H319

CLP-klassificering - andre  
informationer:

Væske i en serviet/wipe.

Væsentligste skadevirkninger:

Brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation.

# Sikkerhedsdatablad

## Kiilto Pro Touchscreen Wipe

Udgivet: 14-08-2024  
Version: 1.0.0

### 2.2. Mærkningselementer

#### Piktogrammer



**Signalord:** Advarsel

**Indeholder**

**Stof:** propan-2-ol

#### Faresætninger

H226 Brandfarlig væske og damp.  
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

#### Sikkerhedssætninger

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.  
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.  
P305+351+338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

#### Supplerende oplysninger

Formuleringstype: Vådservietter.  
Dosering: Ready to use. Tør overfladen flere gange. Lad overfladen lufttørre.

Bortskaffelse: Yderemballage sorteres som pap, tomme folier og brugt produkt som restaffald. Ubrugt produkt bortskaffes som farligt affald.

### 2.3. Andre farer

Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer.  
Hormonforstyrrende egenskaber: Ingen kendte.

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.2. Blandinger

| Stof        | CAS nr./ EC nr./ REACH registreringsnr.       | Koncentration | Bemærkninger | CLP-klassificering                                       |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| propan-2-ol | 67-63-0<br>200-661-7<br>01-2119457558-25-xxxx | 10 - 15 %     | 13           | Flam. Liq. 2;H225<br>Eye Irrit. 2;H319<br>STOT SE 3;H336 |

Se punkt 16 for ordlyd af H- / EUH-sætninger.

13 = Stoffet har en national grænseværdi.

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

**Indånding:** Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.  
**Indtagelse:** Irrelevant, da produktet er en artikel.  
**Hudkontakt:** Vask huden med vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.  
**Øjenkontakt:** Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge.

# Sikkerhedsdatablad

## Kiilto Pro Touchscreen Wipe

Udgivet: 14-08-2024  
Version: 1.0.0

**Generelt:** Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Direkte kontakt: Irriterer øjnene. Giver svie og tåreflåd.  
Affedter og udtørrer huden. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.  
Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed.

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandl symptomer. Ingen særlig, øjeblikkelig behandling er nødvendig.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

**Egnede slukningsmidler:** Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager.

**Uegnede slukningsmidler:** Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brand- og eksplosionsfare: Brandfarlig væske og damp. Opløsningsmiddeldampe kan danne eksplosive blandinger med luft.  
Farlige forbrændingsprodukter: Kulmonoxid og kuldioxid.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Anvend luftforsynet åndedrætsværn og kemisk beskyttelsesdragt, hvis personlig (tæt) kontakt er sandsynlig.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

**For ikke-indsatspersonel:** Stop lækagen, hvis dette kan gøres uden risiko. Sørg for god udluftning. Rygning og brug af åben ild forbudt.

**For indsatspersonel:** Udover ovenstående: Normal indsatsbeklædning svarende til EN 469 anbefales.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå unødigt udslip til omgivelserne.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild opfejes/opsamles til evt. genbrug eller overføres til egnede affaldsbeholdere. Sørg for god udluftning.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 8 for værnemiddeltpe. Se punkt 13 for bortskaffelse.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Produktet bør anvendes under velventilerede forhold. Rygning og brug af åben ild forbudt. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Det skal ved en arbejdspladsvurdering sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Sikkerhedsdatablad

Kiilto Pro Touchscreen Wipe

Udgivet: 14-08-2024  
Version: 1.0.0

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Bør opbevares i tæt tillukket originalemballage.

Den brandfarlige væske i kludene betragtes som et fast stof og ikke i væskefase, forudsat at der ikke sker udflydning af brandfarlig væske fra kludene, og vil derfor ikke være omfattet af tekniske forskrifter for brandfarlige væsker.

Kommunalbestyrelsen (i praksis det lokale brandvæsen) kan dog bestemme, at oplaget indrettes og benyttes på en sådan måde, at risikoen for brandfare formindskes mest muligt, og forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder sikres bedst muligt, jf. § 34, stk. 2, i Beredskabsloven.

7.3. Særlige anvendelser

Ingen særlige anvendelser udover de i 1.2 identificerede anvendelser.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdi

| Stofnavn    | Periode | ppm | mg/m³ | Fiber/cm3 | Bemærkninger | Anmærkninger |
|-------------|---------|-----|-------|-----------|--------------|--------------|
| propan-2-ol | 15m     |     |       |           |              | §3, stk. 2   |
| propan-2-ol | 8h      | 200 | 490   |           |              |              |

§3, stk. 2 = Korttidsgrænseværdien er to gange 8h grænseværdien.

Målingsmetoder: Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

Retsgrundlag: Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 291/2024. At-vejledning C.0.1 om grænseværdier for stoffer og materialer, August 2007 (november 2021).

PNEC

| propan-2-ol, cas-no 67-63-0            |              |                  |                       |        |
|----------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------|--------|
| Eksponering                            | Værdi        | Vurderingsfaktor | Ekstrapolationsmetode | Bemærk |
| PNEC aqua (ferskvand)                  | 140,9 mg/l   |                  |                       |        |
| PNEC aqua (havvand)                    | 140,9 mg/l   |                  |                       |        |
| PNEC aqua (periodevis udledning)       | 140,9 mg/l   |                  |                       |        |
| PNEC STP (spildevandsbehandling anlæg) | 2251 mg/l    |                  |                       |        |
| PNEC jord                              | 552 mg/kg dw |                  |                       |        |
| PNEC jord                              | 28 mg/kg     |                  |                       |        |

DNEL- arbejdere

| propan-2-ol, cas-no 67-63-0                                   |                  |                  |                 |                           |        |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------------|--------|
| Eksponering                                                   | Værdi            | Vurderingsfaktor | Dosisdeskriptor | Vigtigste effektparameter | Bemærk |
| Dermal DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger)     | 888 mg/kg bw/day |                  |                 |                           |        |
| Inhalation DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger) | 500 mg/m³        |                  |                 |                           |        |

DNEL - befolkning generelt

Sikkerhedsdatablad

Kiilto Pro Touchscreen Wipe

Udgivet: 14-08-2024  
Version: 1.0.0

| propan-2-ol, cas-no 67-63-0                                      |                  |                  |                 |                           |        |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------------|--------|
| Eksposering                                                      | Værdi            | Vurderingsfaktor | Dosisdeskriptor | Vigtigste effektparameter | Bemærk |
| Dermal DNEL<br>(langtidseksponering - systemiske virkninger)     | 319 mg/kg bw/day |                  |                 |                           |        |
| Oral DNEL<br>(langtidseksponering - systemiske virkninger)       | 26 mg/kg bw/day  |                  |                 |                           |        |
| Inhalation DNEL<br>(langtidseksponering - systemiske virkninger) | 89 mg/m³         |                  |                 |                           |        |

8.2. Eksposeringskontrol

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede foranstaltninger til eksposeringskontrol: | Brug værnemidler som angivet nedenfor.                                                                                                                                                                                                                          |
| Personlige værnemidler, øje-/ansigtsbeskyttelse: | Ikke påkrævet ved normal forventet anvendelse.<br>Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene. Øjenværn skal følge EN 166.                                                                                                                           |
| Personlige værnemidler, hudbeskyttelse:          | Ikke påkrævet.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Personlige værnemidler, håndbeskyttelse:         | Ved direkte hudkontakt brug beskyttelseshandsker. Materialetype: Nitrilgummi/ Butylgummi. Gennembrudstiden er ikke bestemt for produktet. Skift handsker ofte.<br>Handsker skal følge EN 374.<br>Let brug, korttidskontakt (mindre end 10 min.): Ikke påkrævet. |
| Personlige værnemidler, åndedrætsværn:           | Normalt ikke påkrævet.<br>Ved utilstrækkelig ventilation skal der anvendes åndedrætsværn. Filtertype: A2/P3.<br>Åndedrætsværn skal følge en af følgende standarder: EN 136/140/145.                                                                             |
| Miljøeksponeringskontrol:                        | Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes.                                                                                                                                                                                                      |

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

| Parameter           | Værdi/enhed                              |  |
|---------------------|------------------------------------------|--|
| Produktets tilstand | Vådserviet.                              |  |
| Farve               | Klar                                     |  |
| Lugt                | Alkohol                                  |  |
| Opløselighed        | Blandbart med følgende: Vand. Alkoholer. |  |

| Parameter                                  | Værdi/enhed     | Bemærkninger                   |
|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Lugttærskel                                | Ingen data      |                                |
| Smeltepunkt                                | Ingen data      |                                |
| Frysepunkt                                 | Ingen data      |                                |
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval | ~ 82 °C         | Propan-2-ol                    |
| Antændelighed (fast stof, luftart)         |                 | Ikke relevant, se flammepunkt. |
| Antændelsesgrænser                         | Ingen data      |                                |
| Ekspløsiionsgrænser                        | 2,0 - 12,7 vol% | Propan-2-ol                    |
| Flammepunkt                                | 25 - 35 °C      |                                |
| Selvantændelsestemperatur                  | Ingen data      |                                |
| Dekomponeringstemperatur:                  | Ingen data      |                                |
| pH i opløsning                             | Ingen data      |                                |
| pH koncentrat                              | Ingen data      |                                |

Sikkerhedsdatablad

Kiilto Pro Touchscreen Wipe

Udgivet: 14-08-2024  
Version: 1.0.0

|                                      |            |                     |
|--------------------------------------|------------|---------------------|
| Kinematisk viskositet                | Ingen data |                     |
| Viskositet                           | Ingen data |                     |
| Fordelingskoefficient n-oktanol/vand | Ingen data |                     |
| Damptryk                             | ~ 4,1 kPa  | Propan-2-ol @ 20 °C |
| Massefylde                           | Ingen data |                     |
| Relativ massefylde                   | 0,962 -    |                     |
| Dampmassefylde                       | Ingen data |                     |
| Relativ massefylde (mættet luft)     | Ingen data |                     |
| Partikelkarakterisering              | Ingen data |                     |

9.2. Andre oplysninger

Øvrig information: Ingen.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reagerer med følgende: Stærke oxidationsmidler.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Dampe fra produktet er tungere end luft og kan spredes langs gulvet. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft.

10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå opvarmning og kontakt med antændelseskilder.

10.5. Materialer, der skal undgås

Stærke oxidationsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen ved de anbefalede opbevaringsforhold.  
Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og brandfarlige og giftige luftarter kan dannes. Blandt andet: Kulmonoxid og kuldioxid.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet - indtagelse

propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organisme | Testtype | Eksponerings-tid | Værdi        | Konklusion | Testmetode | Kilde      |
|-----------|----------|------------------|--------------|------------|------------|------------|
| Rotte     | LD50     |                  | > 2000 mg/kg |            |            | Leverandør |

Indtagelse kan give ubehag. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Akut toksicitet - hud

propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organisme | Testtype | Eksponerings-tid | Værdi        | Konklusion | Testmetode | Kilde      |
|-----------|----------|------------------|--------------|------------|------------|------------|
| Kanin     | LD50     |                  | > 2000 mg/kg |            |            | Leverandør |

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Sikkerhedsdatablad

Kiilto Pro Touchscreen Wipe

Udgivet: 14-08-2024  
Version: 1.0.0

Akut toksicitet - indånding  
propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organisme | Testtype | Eksponerings­tid | Værdi     | Konklusion | Testmetode | Kilde      |
|-----------|----------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| Rotte     | LC50     | 8 h              | > 20 mg/l |            |            | Leverandør |

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Hudætsning/-irritation  
propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organisme | Testtype | Eksponerings­tid | Værdi | Konklusion       | Testmetode | Kilde      |
|-----------|----------|------------------|-------|------------------|------------|------------|
| Kanin     |          |                  |       | Ikke irriterende |            | Leverandør |

Affedter og udtørrer huden. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Alvorlig øjenskade/-irritation  
propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organisme | Testtype | Eksponerings­tid | Værdi | Konklusion  | Testmetode | Kilde      |
|-----------|----------|------------------|-------|-------------|------------|------------|
| Kanin     |          |                  |       | Irriterende |            | Leverandør |

Direkte kontakt: Irriterer øjnene. Giver svie og tåreflåd.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering  
propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organisme | Testtype     | Eksponerings­tid | Værdi | Konklusion            | Testmetode | Kilde      |
|-----------|--------------|------------------|-------|-----------------------|------------|------------|
| Marsvin   | Buehler-Test |                  |       | Ikke sensibiliserende |            | Leverandør |

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kimcellemutagenicitet: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Kræft­risiko: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Reproduktionstoksicitet: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Enkel STOT-ekspone­ring: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Gentagne STOT-ekspone­ringer: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Aspirationsfare: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata kan teknisk ikke fremskaffes.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber: Ingen kendte.

Andre toksikologiske virkninger: Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet  
propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organisme | Arter                    | Eksponerings­tid | Testtype | Værdi      | Konklusion | Testmetode | Kilde      |
|-----------|--------------------------|------------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Fisk      | Leuciscus idus melanotus | 48 h             | LC50     | > 100 mg/l |            |            | Leverandør |

Sikkerhedsdatablad

Kiilto Pro Touchscreen Wipe

Udgivet: 14-08-2024  
Version: 1.0.0

|                               |                         |      |      |            |  |  |            |
|-------------------------------|-------------------------|------|------|------------|--|--|------------|
| Krebsdyr                      | Daphnia magna           | 48 h | EC50 | > 100 mg/l |  |  | Leverandør |
| Alger eller andre vandplanter | Scenedesmus subspicatus | 72 h |      | > 100 mg/l |  |  | Leverandør |

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Er biologisk let nedbrydeligt.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulering forventes ikke.

12.4. Mobilitet i jord

Opløselig i vand. Produktet indeholder organiske opløsningsmidler, som fordamper let fra alle overflader.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen kendte.

12.7. Andre negative virkninger

Ingen kendte.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Undgå unødigt udslip til omgivelserne. Koncentrerede rester og større spild samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den lokale affaldsordning for farligt affald.

Klude med organiske opløsningsmidler: Affaldsgruppe: H EAK-kode: 15 02 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørningsklude og beskyttelsesdragter forurenet med farlige stoffer.

Bortskaffelse: Yderemballage sorteres som pap, tomme folier og brugt produkt som restaffald. Ubrugt produkt bortskaffes som farligt affald.

Affaldskategorier:

Afhængig af slutanvendelse:  
07 07 04\* Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud  
16 03 05\* Organisk affald indeholdende farlige stoffer  
18 02 05\* Kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer

PUNKT 14: Transportoplysninger

Landtransport (ADR/RID)

|                                                            |                                                                       |                        |                                                                    |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 14.1. UN-nummer eller ID-nummer:                           | 3175                                                                  | 14.4. Emballagegruppe: | II                                                                 |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): | FASTE STOFFER, DER INDEHOLDER BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S. (propan-2-ol) | 14.5. Miljøfarer:      | Produktet skal ikke mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ). |
| 14.3. Transportfareklasse(r):                              | 4.1                                                                   |                        |                                                                    |
| Fareetiket(ter):                                           | 4.1                                                                   |                        |                                                                    |

Sikkerhedsdatablad

Kiilto Pro Touchscreen Wipe

Udgivet: 14-08-2024  
Version: 1.0.0

|                                                            |                                                                                       |                                |                                                                    |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Farenummer:                                                | 40                                                                                    | Tunnel restriktionskode:       | E                                                                  |
| Transport via indre vandveje (ADN)                         |                                                                                       |                                |                                                                    |
| 14.1. UN-nummer eller ID-nummer:                           | 3175                                                                                  | 14.4. Emballagegruppe:         | II                                                                 |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): | SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (propan-2-ol)                              | 14.5. Miljøfarer:              | Produktet skal ikke mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ). |
| 14.3. Transportfareklasse(r):                              | 4.1                                                                                   |                                |                                                                    |
| Fareetiket(ter):                                           | 4.1                                                                                   |                                |                                                                    |
| Transport i tankskibe:                                     |                                                                                       |                                |                                                                    |
| Søtransport (IMDG)                                         |                                                                                       |                                |                                                                    |
| 14.1. UN-nummer eller ID-nummer:                           | 3175                                                                                  | 14.4. Emballagegruppe:         | II                                                                 |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): | SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (propan-2-ol)                              | 14.5. Miljøfarer:              | Produktet er ikke Marine Pollutant (MP).                           |
| 14.3. Transportfareklasse(r):                              | 4.1                                                                                   | Navne på miljøfarlige stoffer: |                                                                    |
| Fareetiket(ter):                                           | 4.1                                                                                   |                                |                                                                    |
| EmS:                                                       | F-A, S-I                                                                              | IMDG Code segregation group:   | - Ingen -                                                          |
| Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)                           |                                                                                       |                                |                                                                    |
| 14.1. UN-nummer eller ID-nummer:                           | 3175                                                                                  | 14.4. Emballagegruppe:         | II                                                                 |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): | SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (propan-2-ol)                              | 14.5. Miljøfarer:              | Produktet skal ikke mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ). |
| 14.3. Transportfareklasse(r):                              | 4.1                                                                                   |                                |                                                                    |
| Fareetiket(ter):                                           | 4.1                                                                                   |                                |                                                                    |
| 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren             |                                                                                       |                                |                                                                    |
| Ingen.                                                     |                                                                                       |                                |                                                                    |
| 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter |                                                                                       |                                |                                                                    |
| Ikke relevant.                                             |                                                                                       |                                |                                                                    |
| Øvrig information:                                         | Æsker med individuelt pakkede vådservietter er fritaget for ADR i henhold til SP 216. |                                |                                                                    |

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PR-nr.:               | 4517294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Særlige bestemmelser: | EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP).<br>EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH).<br>KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 (SDS).<br>Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej.<br>Bekendtgørelse om arbejdets udførelse<br>Bekendtgørelse om unges arbejde. |

Sikkerhedsdatablad

Kiilto Pro Touchscreen Wipe

Udgivet: 14-08-2024  
Version: 1.0.0

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Øvrig information: Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Versionshistorik og ændringsangivelser

| Version | Revisionsdato | Ansvarlig             | Ændringer |
|---------|---------------|-----------------------|-----------|
| 1.0.0   | 14-08-2024    | KiiltoClean A/S (SKP) | Ny        |

Forkortelser: DNEL: Derived No Effect Level  
PNEC: Predicted No Effect Concentration  
STOT: Specific Target Organ Toxicity  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative

Referencer til litteratur og datakilder: ECHA reg. sub.: ECHA database for information on registered substances.

Øvrig information: Yderligere information kan rekvireres på info.dk@kiilto.com eller telefon +45 64712112.

Anbefalet uddannelse: Et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

Dato: 14-08-2024

Klassificeringsmetode: Beregning på baggrund af farerne for de kendte bestanddele. Testdata.

Faresætninger

H225 Meget brandfarlig væske og damp.  
H226 Brandfarlig væske og damp.  
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.  
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Land: DK