



Topmatic Clean MILJØMÆRKET MASKINOPVASKE- MIDDEL

Topmatic Clean er et koncentreret maskinopvaskemiddel specielt egnet til at fjerne pletter fra stivelse, the og kaffe. Produktet er baseret på innovative ingredienser, som fjerner genstridigt snavs i en og samme arbejdsproces.

Med et enestående rengøringsresultat og med miljøet i højsædet, er Topmatic Clean certificeret med Svanen som et økologisk godkendt produkt, i overensstemmelse med de økologiske krav til råmaterialer og emballage.

Topmatic Clean anvendes i kombination med Ecolab's doseringsudstyr.




- **Clean** - Enestående rengøringsresultat med miljøet i højsædet
- **Safe** - Speciel udvælgelse af råmaterialer (NTA-, EDTA-, fosfat- og klorfri formulering) garanterer høj økologisk standard
- **Efficient** - Effektiv vaskeproces sparer tid og penge



The Nordic Swan is an independent multi-national environmental labelling scheme introduced by the Nordic Council of Ministers which has a close cooperation with the EU Ecolabel system "Flower" and guarantees a certain environmental standard. The objective of SWAN is to provide information to consumers to enable them to make the best environmental product choice.



BRUGERVEJLEDNING



ANVENDES MED DOSERINGSENHED

Din Ecolab konsulent vil justere og indstille doseringsenheden efter dine specifikke behov for rengøring.

- 1 Tjek hygiejneplan og produktetiket for detaljeret brugerinformation.
- 2 Anvend det nødvendige beskyttelsesudstyr.
- 3 Hvis alarmklokken lyder stoppes maskinen.
- 4 Tag forsigtigt sugelansen op. Skru kapslen af den nye dunk, fastgør sugelansen og placer dunken tilbage i dunkholderen.

Hvis der ikke er installeret en alarmklokke, skal produktvolumen tjekkes løbende, og dunken udskiftes hvis nødvendigt.

INFORMATION

Kun til professionelt brug.

Anvendes med Ecolab's doseringsudstyr. Sikkerhedsdatablad kan rekvireres af professionelle brugere.

Må ikke anvendes på aluminium og andre bløde metaller.

SIKKERHED

Må ikke blandes med andre produkter!

For yderligere information henvises til produktetiket og sikkerhedsdatablad.

OPBEVARING

Anbefalet opbevaringstemperatur mellem 0 - 40°C i lukket emballage.

EMBALLAGE

