

ARENAS-impregna

Flydende imprægneringsmiddel til tekstiler

- ▶ Vand-, olie- og snavsafvisende finish-produkt
- ▶ Til imprægnering af naturlige og syntetiske tekstiler
- ▶ Vandskyende effekt allerede efter tørring ved rumtemperatur
- ▶ Vedligeholder tekstilens åndbarhed
- ▶ Fri for fluorforbindelser



Anvendelsesområder

Til imprægnering af naturlig og syntetiske tekstiler, f.eks arbejdstøj, hestedækken, presenninger etc.

Anvendelse

Imprægnering i vaskemaskinen:

Første imprægnering 90 ml/kg vask, efterimprægnering 20–50 ml/kg vask.

Tilsæt produktet i vaskeprocessen sidste skylning, temperatur 20–30 °C, indvirkningstid 20 minutter, lav centrifugeringshastighed. Tilslut dunken på pumpetilslutningen for imprægnering. Doseringen foregår automatisk via vaskemaskinens programstyring. Imprægneringseffekten kan forbedres ved at tilsætte ARENAS-formacid i imprægneringsbadet.

Imprægnering ved iblødsætning:

Første imprægnering 90 ml/kg vask, efterimprægnering 20–50 ml/kg vask.

Bland imprægneringsopløsningen i en egnet beholder. Læg rene og tørre tekstiler ind i opløsningen i 20–30 minutter. Vrid tekstilerne derefter let, og lad dem tørre ved rumtemperatur.

Manuel imprægnering:

Påfør produktet ufortyndet, enten sprøjt det på eller brug en pensel, svamp eller klud. Vær opmærksom på at overfladen er vædet fuldstændigt. Lad tekstilerne derefter tørre godt.

Forbruget afhænger af tekstilens sugeevne og størrelse.

Ved tørring i tørretumbleren eller strygning (bemærk vaskeetiketten) udvikles imprægneringseffekten helt.



Bemærk

Kiehl og importør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet. Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1!

Indhold (iht. 648/2004/EF)

Virkestoffer på polymerbasis, konserveringsmiddel (Phenoxyethanol).
pH-værdi (koncentrat): ca. 5

pH-værdi (brugsopløsning): ca. 7