

KIEHL Dopomat-forte Industrirengøring

10 LTR – VARENUMMER: 8062



PRODUKTBEKRIVELSE

Kraftfuldt, lavtskummende industrirengøringsmiddel til fjernelse af maskinolie, fedt og kraftig tilsmudsning på vand- og alkalibestandige overflader. Velegnet til værkstedsgulve, beton, fliser og affaldscontainere. Fjerner olie, fedt og udstødningsrester.

EGENSKABER

Koncentreret og lavtskummende. Doseres 100 ml pr. 10 liter vand. Uden parfume.

CLP: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Varenummer: 8062

Enhed: 10 liter (dunk)

Type: Industrirengøring (koncentrat)

Skumegenskaber: Lavtskummende

Dosering: 100 ml pr. 10 liter vand

Anvendelse: Værkstedsgulve, beton og containere

Dopomat-forte

Kraftigt alkalisk industrirengøringsmiddel

Egenskaber

Højeffektivt, lavtskummende alkalisk industri-/grundrengøringsmiddel med specielle aktive komponenter. Løser og fjerner effektivt maskinolier og -fedt, udstødningsnavs og ophobninger af stort set alle typer, ikke kalkholdig, snavs. Efter ÖNORM B5105, afsnit 7.2 egnet i forbindelse med olieudskillere.

Indhold (iht. 648/2004/EF)

Anioniske tensider < 5%, nonioniske tensider < 5%, fosfonater < 5%, vandopløselig opløsningsmiddel, korrosionsinhibitor, alkali, farve.
pH-værdi (koncentrat): ca. 13 pH-værdi (brugsopløsning): ca. 11,5

Anvendelsesområder

Kan anvendes på alle vand- og alkali modstandsdygtige overflader i industriområder, som industri- og værkstedsgulve af beton/fliser, læskure af glasfiber, vægge og gulvarealer på S- og jernbanestationer. Også velegnet til rengøring af affaldtcontainere og affaldsbeholdere. Må ikke anvendes på coatede gulve af linoleum og gummi. Bør heller ikke anvendes på aluminium.

Anvendelse

Før produktet anvendes bør der med en brugsopløsning udføres en "frimærkeprøve", for at sikre at objektet/materiale er modstandsdygtigt over for produktet.

Daglig rengøring (maskinel vådrengøring):

100 ml til 10 L koldt vand.

Højtryksrengøring:

200 ml til 10 L koldt vand.

Grundrengøring:

1 l til 10 L koldt vand.

Producent og importør hæfter ikke for tab i forbindelse med skader og/eller driftsstop, som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet.



Industri- rengørings- middel

Forbrug pr. m²

Maskinel vådrengøring: 1 ml

Højtryksrengøring: 8 ml

Grundrengøring: 40 ml

GHS 05, Fare (i koncentrat);

H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P305/351/338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P308/313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

Indeholder: Sodium Hydroxide (INCI).

Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art 1!

Emballage

10 L dunk

Vare-nr. j 05 02 10

