

ARCANDIS®-Alufin

Flydende opvask til aluminium

Egenskaber

Flydende opvaske-Koncentrat til erhvervs-opvaskemaskiner. Produktet garanterer en grundig rengøring af fedt-, protein og stærke samt indtørret madrester. ARCANDIS®-Alufin forhindrer opbygning af kalk i blødt til middelhårdt vand. På grund af den specielle korrosionsbeskyttelse er det ideelt til rengøring af aluminium.

Indhold (lht 648/2004/EF)

Alkali, solubiliseringmidler, fosphater 5–15 %, fosfonater < 5 %, dispergeringsmidler, Korrosionsbeskyttelsesmiddel.

PH-Værdi (Koncentrat): ca. 13,5

PH-Værdi (Brugsopløsning): ca. 10


Anvendelsesområde

Til alle alkalibestandige opvask af Aluminium, Rustfrit stål, Sølv, Porcelæn og Kunststof. Eloxeret Aluminium skal testes inden vask. Ikke til vask af Kobber, Messing eller gummideler. En optimal rengøringseffekt opnåes i kombination med afspændingsmidlet ARCANDIS®-Shine eller -Splend.

Anvendelse

Doseringen af ARCANDIS®-Alufin sker via maskinens egen dosering eller via den programmerbare doseringsanordning fra Kiehl.

For at opnå det bedste resultat tages hensyn til (vandhårdhed, smudsgrad, maskinmodel) ved indstilling af dosering. Doseringsværdierne ligger mellem 2 – 6 Gram pr. Liter vand



Opvask

Forbrug

Forbruget er objektafhængig, udmålt på stedet.

GHS 05, Fare (i koncentrat);

H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P305/351/338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P308/313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

Indeholder: Sodium Silicate (INCI).

Ikke forbrugerprodukt lht 1999/44/EF Art. 1!

Emballage

10 L Dunk

Vare.-Nr. j 56 03 10

