

KIEHL Calinex Kalk- og Fedtfjerner

1 LTR – VARENUMMER: 8125



PRODUKTBEKRIVELSE

Sirupsbaseret kalk- og fedtfjerner, der ubesværet fjerner kalkaflejringer, olie og proteinrester. Velegnet til sanitet, fødevarerforberedelse, svømmebassiner og industrikøkkener. Sur formel med korrosionsbeskyttelse til syre- og vandbestandige overflader.

EGENSKABER

Koncentreret og uden farve og parfume. Doseres 100–500 ml pr. 8 liter vand. Påføres med klud, mop eller maskine.

Mærket med EU-blomsten. CLP: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Varenummer: 8125

Enhed: 1 liter

Type: Kalk- og fedtfjerner (koncentrat)

Dosering: 100–500 ml pr. 8 liter vand

Miljømærke: EU-blomsten

Parfume: Uden

Calinex

Kalk og fedt fjerner

- ▲ Højaktivt rengøringsmiddel på syrebasis med Korrosionsbeskyttelse
- ▲ Uden duft- og farvestoffer
- ▲ Fjerner kalkbelægninger, urinsten og belægninger med fedt, olie og æggevidestoffer
- ▲ Kan anvendes maskinelt



Anvendelsesområder

Kan anvendes på syre- og vandbestandige overflader og genstande i sanitets-, svømmehal-, køkken- og levnetsmiddelområder. Derudover er det velegnet til fjernelse af kalkslør på vand- og syrebestandige gulvoverflader. Syrefølsomme overflader såsom beskadiget krom på armaturer, messing, Eloxal, polyamid og syrefølsomme natur- og kunststen kan ved brug af syre tage skade.

Anvendelse

Før anvendelse, foretag kemibeständig test på et ikke synligt sted. Beskyt genstande og overflader der grænser op til det afsyrede. Generelt skal fuger og armaturer gøres våde før afsyring.

Daglig rengøring (moppe):

100–500 ml til 8 L koldt vand. Forbrug: 0,4–1,9 ml/m²

Daglig rengøring (overfladerengøring):

100–500 ml til 8 L koldt vand. Forbrug: 0,3–1,3 ml/m²

Daglig rengøring (maskinel vådrengøring):

100–500 ml til 8 L koldt vand. Forbrug: 1,3–6,3 ml/m²

Intensivrengøring (maskinel vådrengøring):

0,5–1 L til 8 L koldt vand. Forbrug: 6,3–12,5 ml/m²

Grundrengøring (maskinel vådrengøring):


1-2 L til 8 L koldt vand.

Rengøringsopløsningen lægges ud, efter kort virketid skures med skuremaskine og børste, væsken opsuges og der skylles efter med rent vand. Forbrug: 12,5–25 ml/m²

Skumrengøring:

Produktet hældes ufortyndet i beholder. Alt efter besmudsning, vælges dyse 1:4 til 1:10. Fladen skummes herefter ind og efter kort indvirkningstid skylles efter med rent vand. Forbrug: 15–37 ml/m²

Overflader og køkkenmaskiner der kommer direkte i kontakt med fødevarer skal, efter virketiden skylles efter flere gange med vand. Ved behov kan produktet anvendes ufortyndet.



Bemærk

Kiehl og importør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet. Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1!

Indhold (iht. 648/2004/EF)

Nonioniske overfladeaktive stoffer < 5 %, uorganisk syre, vandopløselig opløsningsmiddel, korrosionsbeskytter
pH-værdi (Koncentrat): < 0.5 pH-værdi (Brugsopløsning): ca. 1.5

Faremærkning

Faremærkning (i koncentrat): GHS05, Fare H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Indeholder Phosphoric Acid (INCI)

Varenummer	Forpakkingsenhed (FPE)	Antal FPE pr Palle
j403801	6 x 1 L PCR- flaske (Karton)	84