

KIEHL Arenas-enzyma Vaskemiddel

20 LTR – VARENUMMER: 8152



PRODUKTBEKRIVELSE

Enzymbaseret flydende vaskemiddel til professionel brug i vaskerier, hoteller og sundhedssektoren. Formuleret til doseringssystemer med præcis dosering. Velegnet til kulørte og hvide tekstiler, herunder sarte materialer som silke og uld. Enzymformlen er effektiv mod protein- og blodpletter.

EGENSKABER

Flydende koncentrat med parfume. Fosfatfrit og plantebaseret. Effektiv ved 30–60 °C. Skånsom mod tekstilerne.

CLP: Forårsager alvorlig øjenirritation.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Varenummer: 8152

Enhed: 20 liter (dunk)

Type: Vaskemiddel (flydende, enzymbaseret)

Vasketemperatur: 30–60 °C

Egenskab: Fosfatfri, plantebaseret

Anvendelse: Alle tekstiler, inkl. uld og silke

ARENAS[®]-enzyma

Flydende enzymbaseret vaskemiddel

Egenskaber

ARENAS®-enzyma indeholder en speciel virksom Enzym som kan fjerne selv kraftig blod- og æggehvidestof-urenheder. Dermed er ARENAS®-enzyma særdeles velegnet til vask i sygehuse, plejehjem, hotel- og restaurationsbranchen samt levnedsmiddelfremstillende virksomheder. Det fosfatfrie Enzymvaskemiddel er velegnet til vask af alle typer tekstiler.

Indhold (iht 648/2004/EF)

Nonioniske tensider 15 – 30 %, anioniske tensider 5 – 15 %, Sæbe 5 – 15 %,
phosfonater < 5 %, Polycarboxylater < 5 %, optiske blegemidler < 5 %, Enzymer,
Farvestoffer, Duftstoffer (Lilial), Konserveringsmiddel (Benzisothiazolinone).
pH-værdi (Koncentrat) : 9 pH-værdi (Brugsopløsning): 7,5

Anvendelsesområde

Til vask af alle tekstiler, også bomuld og silke inden for temperatur området 30–60 °C. Bemærk venligst max-temperatur på det enkelte tekstil.

Anvendelse

Dunken med ARENAS®-enzyma tilsluttes til doseringsanlæggets program forvask eller finvask (hovedvask). Doseringen følger så automatisk programstyringen.



Doseringsanbefalinger til vaskemaskiner:	Bomuld, Silke, Kulørvask, Hvidvask, Rengøringsstekstiler	Bomuld, Silke, Kulørvask, Hvidvask, Rengøringsstekstiler
	Forvask	Finvask (Hovedvask)
Vandhårdhed 1 (< 1,5 mmol/l)	0,1%-0,2%	0,3%-0,5%
Vandhårdhed 2 (1,5-2,5 mmol/l)	0,2%-0,3%	0,4%-0,6%
Vandhårdhed 3 (> 2,5 mmol/l)	0,3%-0,4%	0,5%-0,8%

Textilvask og Promop-system

Forbrug pr. kg. tekstilvask

Kemiforbruget er afhængig af den anvendte maskinstørrelse.

GHS 07, Advarsel (i koncentrat);
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. P280 Bær øjenbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Holdes udenfor børns rækkevide!
Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1!

Emballage

10 L Dunk
20 L Dunk

Vare-Nr. j 65 25 10
Vare-Nr. j 65 25 21

