

KIEHL Parketto-Care Gulvrengøring

1 LTR – VARENUMMER: 8156



PRODUKTBEKRIVELSE

Specialiseret rengørings- og plejemiddel til parket- og trægulve. Renser i dybden og efterlader en naturlig glans uden behov for efterpolering. Beskytter mod slid og bevarer træets oprindelige udseende. Kan anvendes fortyndet eller ufortyndet afhængigt af snavsgrad.

EGENSKABER

Koncentrat med parfume. Fri for metalsalte og TBEP. Doseres 250 ml pr. 8 liter vand. Skridsikkerhed 0,4–0,6 µ (DIN 18032).

Mærket med EU-blomsten (EU Ecolabel).

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Varenummer: 8156

Producentnr.: 4031255003870

Enhed: 1 liter

Type: Gulvrengøring til parket/træ (koncentrat)

Dosering: 250 ml pr. 8 liter vand

Miljømærke: EU-blomsten

Kiehl-Parketto-care

Rengøring og vedligeholdelse af parket

Egenskaber

Giver en attraktiv, stribefri, glans uden at polering er nødvendig. Slidstærk, snavsafvisende overflade, der samtidig er skridhæmmende. Kan anvendes fortyndet eller koncentreret.

Indhold (iht. 648/2004/EF)

Nonioniske tensider < 5%, ikke metalliseret polymer dispersion (TBEP-fri), polyethylen vokser, hjælpestof og duft.

pH-værdi (koncentrat): ca. 7,5

pH-værdi (i brugsopløsning): ca. 7

Anvendelsesområder

Til vedligeholdelse og coating på forseglede trægulve og forbehandlet parket. På forbehandlet parket, bør der først laves en vedhæftningsprøve. Ikke velegnet på voks- eller oliebehandlede træoverflader.

Anvendelse

Nylagte trægulve (forseglet på stedet) bør kun tørrengøres (f.eks. fejning) i hærdningsperioden, som anbefalet af fabrikanten, normalt 8–14 dage. Efter hærdningstiden, og før coating, rengøres gulvet med fugtmopning. Er der hårdnakket snavs, overtørres med en opløsning af Kiehl-Parketto-clean-konc.

Træoverflader, der udsættes for hård belastning bør først tørrengøres mekanisk (skuremaskine, støvsuger og Kiehl-Legno-rødel). Arbejd i cirkelmønster indtil overfladen er grundigt rengjort, snavs der sidder i sprækker er opløst og gulvet fremstår ensartet. Afslut med at fjerne ikke opsuget støv. Anvend en fugtig moppe.

Coating:

Overfladen skal være ren, tør og fri for polish, voks, silikone, støv etc.

Ryst dunk/flaske godt før brug. Hæld ca. 250 ml. ud på gulvet og fordel det omgående i et tyndt lag ved hjælp af et egnet værktøj f.eks. fladmop i overlappende strøg og på ca. 10 m². Fortsæt arbejdet i overlappende strøg (vådt i vådt). Afhængig af overfladens struktur, kan det være nødvendigt med påføring af 1–2 lag med ca. 90 min. mellemrum. Kun en gennemtør "film" giver en slidstærk vedligeholdelses coating.

Vedligeholdelse:

Bland 250 ml pr. 8 l koldt vand. Dyp moppen eller det valgte vaskeredskab i opløsningen. Vrid/udpres det grundigt og overtør gulvet. Undgå for meget vand og "pytter" på gulvet.

Spray- polering til udbedring af beskadiget coating:

Fortynd 1:1 i koldt vand. Benyt sprayflaske og H-S maskine (ca. 1000 RPM).

Polering:

Polering af overfladen (ca. 1000 RPM) vil forbedre rengøringsvenligheden, eliminere trafikspor og øge slidstyrken, medens anti-slip evnen bibeholdes.



Træ-/ parket vedligeholdelse og rengøring

Forbrug pr. m²

Coating: 25–30 ml pr. påføring.

Vedligeholdelse: 1 ml

Spray-polering: 1,5 ml

Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1!

Emballage

Karton 6 x 1 l flaske

Karton 2 x 5 l

Vare-nr. j 22 10 01

Vare-nr. j 22 10 05

Tåler ikke frost!

