

KIEHL Procur-Konzentrat Vaskeplejemiddel til Gulv

1 LTR – VARENUMMER: 8159



PRODUKTBEKRIVELSE

Avanceret vaske- og plejemiddel til gulve, der rengør og plejer i én arbejdsgang. Danner en usynlig beskyttende film, der forhindrer tyggegummirester og klistermærker i at hæfte og reducerer sorte hælmærker markant. Velegnet til alle vandbestandige hårde og fleksible gulvmaterialer som PVC, linoleum, gummi samt natur- og kunststen.

EGENSKABER

Koncentreret med parfume. Doseres 25 ml pr. 8 liter vand. Stribefri tørring med beskyttende plejefilm. Også til behandlede gulve.

Mærket med EU-blomsten. Skridsikkerhed 0,4–0,6 µ (DIN 18032).

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Varenummer: 8159

Producentnr.: 4031255000138

Enhed: 1 liter

Type: Vaskepleje til gulv (koncentrat)

Dosering: 25 ml pr. 8 liter vand

Egenskab: Tyggegummi-/klistermærkeafvisende

Miljømærke: EU-blomsten

Procur-Konzentrat

Vaskeplejemiddel med specialeffekt

Egenskaber

Rengør effektivt og efterlader en speciel - polerbar - plejefilm, der modvirker at tygggummirester og selvklæbende etiketter hæfter sig til gulvet, lige som sorte hælmærker reduceres betydeligt. Procur-Konzentrat tørrer op med en stribefri silkemat glans, der med den foreskrevne dosering er skridhæmmende. En friktion målt efter DIN 18032 del 2 mellem 0,4 my og 0,6 my giver et resultat, der opfylder friktionskravene i sportshaller, (Friktionstest er gennemført af FMFA, Baden-Württemberg, Tyskland, Otto-Graf-Institut). Produktet er derfor særdeles velegnet til rengøring i idrætshaller samt på øvrige arealer med stor belastning og, hvor der ønskes en skridhæmmende overflade.

Indhold (iht. 648/2004/EF)

Nonioniske tensider 5-15%, plejekomponenter, additiver, farve, duft (Linalool) og konserveringsstof (Methyl-/Methylchloroisothazolione).

pH-værdi (koncentrat): ca. 4,5

pH-værdi (i brugsopløsning): ca. 7

Anvendelsesområder

På alle vandtålende, hårde og flexible gulvmaterialer som f.eks. linoleum, gummi, marmor, kunststen samt på polishbehandlede overflader. Særdelse anvendelig, hvor der er store krav til gangssikkerhed som f.eks. i sportshaller og i ældreboliger.

Anvendelse

1 doseringsmål (doseringspose eller doseringstop) = 25 ml.

Daglig rengøring (gulvask / maskinel rengøring):

1 dosering pr. 8 l koldt vand.

Dosering via doseringssystem Dosifill 1:320.

Polering:

Gennem periodisk polering (ca. 1000 RPM) ophærdes plejekomponenterne, trafikspor reduceres og slidstyrken øges.

Etablering:

1 dosering til 1 l koldt vand.



Vaskepleje- middel

Forbrug pr. m²

Gulvask / maskinel rengøring: 0,12-0,15 ml

Etablering: 0,75 ml

Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1!

Emballage

Krt. 240 x 25 ml doseringsposer

Krt 6 x 1 l flaske m/doseringstop

10 l dunk

200 l tromle

Doseringssystem Dosifill indstilling 1:320

Vare-nr. j 30 05 54

Vare-nr. j 30 05 02

Vare-nr. j 30 05 10

Vare-nr. j 30 05 72

Vare-nr. z 12 10 11

