

KIEHL Arcandis-Eco Maskinopvask

10 LTR – VARENUMMER: 8167



PRODUKTBESKRIVELSE

Miljøvenligt maskinopvaskemiddel til professionel brug, der effektivt fjerner fedt og madrester og sikrer skinnende ren opvask. Forebygger kalkaflejringer og er velegnet til porcelæn, glas, rustfrit stål og plast.

EGENSKABER

Uden parfume og fri for NTA, klor og fosfat. Med EU-blomsten. Til doseringsanlæg.

Mærket med EU-blomsten (EU Ecolabel). Fri for klor, NTA og fosfat.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Varenummer: 8167

Enhed: 10 liter (dunk)

Type: Maskinopvask (flydende, klorfri)

Fri for: NTA, klor og fosfat

Miljømærke: EU-blomsten

Parfume: Uden

ARCANDIS®-Eco

Skånsomt og højkoncentreret opvaskemiddel

Egenskaber

Flydende opvaskemiddel i koncentrat til erhvervsopvaskemaskiner. ARCANDIS®-Eco sikrer en hurtig og grundig fjernelse af selv smuds på opvasken, såsom the- og kaffeeafterladenskaber. Opbygning af stivelse bliver væsentligt reduceret. Produktet er anvendbart til alle vandhårdheder og hindrer opbygning af kalk i opvaskemaskinen, hvilket gør det enklere at vedligeholde maskinen. Den nye formulering af ARCANDIS®-Eco er fri for NTA, Klor og phosphater og derigennem meget miljøvenligt og materialebeskyttende.

Indhold (iht 648/2004/EF)

Alkali, Fosfonater < 5 %, Polycarboxylater < 5 %, Korrosionsinhibitor.

PH-værdi (Koncentrat): ca. 14

PH-værdi (brugsløsning): ca. 10,5

Anvendelsesområde

Til alt alkalibestandigt opvask såsom porcelæn, glas, rustfrit stål og kunststof. Må ikke anvendes til vask af Aluminium, Gummi og opvask med følsomme dekorationer. Et optimalt rengøringsresultat opnåes i kombination med afspændingsmidlet ARCANDIS®-Shine eller -Splend.

Anvendelse

Doseringen af ARCANDIS®-Eco sker via et egnet doseringsanlæg i maskinen eller via et programmerbar KIEHL-doseringsanlæg. For at opnå den mest optimale opvask bliver doseringen sat efter de betingelser der er såsom: (vandhårdhed, besmudsningsgrad, og maskintype) af en KIEHL-Servicetechniker. Doseringsanbefalinger skal følges.



Vandhårdhed	Blød (< 8,4 °dH) < 1,5 mmol/l	Mellem (8,4 – 14 °dH) 1,5 – 2,5 mmol/l	Hård (> 14 °dH) > 2,5 mmol/l
Dosering	1 g/l vand	2,5 g/l vand	4 g/l vand

Læs betjeningsvejledningen for maskinen.

Ved skift af produkt skal de tilhørende slanger skylles grundigt med rent vand.



Bemærk

Ved brugen af produkter mærket med EU-miljømærket hjælper I til med at skåne miljøet og reducerer affaldsmængden. Der findes yderligere oplysninger om EU's miljømærke på følgende web-sted: www.ecolabel.eu. Emballage er genanvendelig.

Opvask

Forbrug

Kemiforbruget er afhængig af vand, og maskintype på stedet.

GHS 05, Farligt (i Koncentrat);

H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. P280 Bær beskyttelseshandsker/

beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305/351/338 VED KONTAKT MED ØJNENE:

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette kan gøres let.

Fortsæt skylning. P308/313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

Indeholder: Kaliumhydroxid (INCI).

Ikke forbrugerprodukt iflg. 1999/44/EF Art. 11

Emballage

10 L Dunk

20 L Dunk

Vare-Nr. j 56 06 10

Vare-Nr. j 56 06 21

