

KIEHL Arcandis-Eco Maskinopvask

20 LTR – VARENUMMER: 8182



PRODUKTBEKRIVELSE

Miljøvenligt maskinopvaskemiddel til glas og service i professionelle maskiner. Fjerner effektivt madrester og reducerer kalkaflejringer i maskinen. Giver et skinnende rent resultat uden klor.

EGENSKABER

Uden parfume og fri for NTA, klor og fosfat. Med EU-blomsten. Til doseringsanlæg.

Mærket med EU-blomsten (EU Ecolabel). Fri for klor, NTA og fosfat.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Varenummer: 8182

Enhed: 20 liter (dunk)

Type: Maskinopvask (flydende, klorfri)

Fri for: NTA, klor og fosfat

Miljømærke: EU-blomsten

Parfume: Uden

ARCANDIS®-Eco

Skånsomt og højkoncentreret opvaskemiddel

Egenskaber

Flydende opvaskemiddel i koncentrat til erhvervsopvaskemaskiner. ARCANDIS®-Eco sikrer en hurtig og grundig fjernelse af selv smuds på opvasken, såsom the- og kaffeeafterladenskaber. Opbygning af stivelse bliver væsentligt reduceret. Produktet er anvendbart til alle vandhårdheder og hindrer opbygning af kalk i opvaskemaskinen, hvilket gør det enklere at vedligeholde maskinen. Den nye formulering af ARCANDIS®-Eco er fri for NTA, Klor og phosphater og derigennem meget miljøvenligt og materialebeskyttende.

Indhold (iht 648/2004/EF)

Alkali, Fosfonater < 5 %, Polycarboxylater < 5 %, Korrosionsinhibitor.

PH-værdi (Koncentrat): ca. 14

PH-værdi (brugsløsning): ca. 10,5

Anvendelsesområde

Til alt alkalibestandigt opvask såsom porcelæn, glas, rustfrit stål og kunststof. Må ikke anvendes til vask af Aluminium, Gummi og opvask med følsomme dekorationer. Et optimalt rengøringsresultat opnåes i kombination med afspændingsmidlet ARCANDIS®-Shine eller -Splend.

Anvendelse

Doseringen af ARCANDIS®-Eco sker via et egnet doseringsanlæg i maskinen eller via et programmerbar KIEHL-doseringsanlæg. For at opnå den mest optimale opvask bliver doseringen sat efter de betingelser der er såsom: (vandhårdhed, besmudsningsgrad, og maskintype) af en KIEHL-Servicetechniker. Doseringsanbefalinger skal følges.



Vandhårdhed	Blød (< 8,4 °dH) < 1,5 mmol/l	Mellem (8,4 – 14 °dH) 1,5 – 2,5 mmol/l	Hård (> 14 °dH) > 2,5 mmol/l
Dosering	1 g/l vand	2,5 g/l vand	4 g/l vand

Læs betjeningsvejledningen for maskinen.

Ved skift af produkt skal de tilhørende slanger skylles grundigt med rent vand.



Bemærk

Ved brugen af produkter mærket med EU-miljømærket hjælper I til med at skåne miljøet og reducerer affaldsmængden. Der findes yderligere oplysninger om EU's miljømærke på følgende web-sted: www.ecolabel.eu. Emballage er genanvendelig.

Opvask

Forbrug

Kemiforbruget er afhængig af vand, og maskintype på stedet.

GHS 05, Farligt (i Koncentrat);

H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. P280 Bær beskyttelseshandsker/

beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305/351/338 VED KONTAKT MED ØJNENE:

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette kan gøres let.

Fortsæt skylning. P308/313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

Indeholder: Kaliumhydroxid (INCI).

Ikke forbrugerprodukt iflg. 1999/44/EF Art. 11

Emballage

10 L Dunk

20 L Dunk

Vare-Nr. j 56 06 10

Vare-Nr. j 56 06 21

