

KIEHL Arenas-Excellent Vaskeforstærker

10 LTR – VARENUMMER: 8186



PRODUKTBEKRIVELSE

Kraftfuld vaskeforstærker, der forbedrer vaskeresultatet for forskellige tekstiler. Bekæmper genstridige pletter og forebygger for tidlig misfarvning og gråligt slør. Effektiv ved 30–90 °C sammen med ARENAS flydende vaskemidler. Forlænger tekstilernes levetid. Ikke egnet til uld eller silke.

EGENSKABER

Flydende uden parfume. Til både kulørte og hvide tekstiler. Til professionelle vaskerier og storkøkkener.

CLP: Forårsager svære ætsninger af hud og øjne.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Varenummer: 8186

Enhed: 10 liter (dunk)

Type: Vaskeforstærker (flydende)

Vasketemperatur: 30–90 °C

System: ARENAS flydende vaskemidler

Bemærk: Ikke til uld/silke

ARENAS®-excellent

Flydende vaskeforstærker til vask af tekstiler

Egenskaber

ARENAS®-excellent er en phosphatfrit vaskeforstærker til at højne vaskeevnen ifbm. hovedvasken. Kombinationen af ARENAS®-wash og ARENAS®-excellent vil selv meget svær smuds og skidt blive vasket ud af tekstilerne.

Indhold (iht 648/2004/EF)

Nonioniske tensider < 5%, uorganiske salte, hjælpestoffer.

pH-værdi (koncentrat): ca. 14

pH-værdi (brugsopløsning): afhængig af vaskemiddel-kombinationen

Anvendelsesområder

Velegnet i Kombination med ARENAS®-wash til vask af hvid- og kulørtvask. Må ikke anvendes til bomuld- og silketextiler. Bemærk vasketemperaturen i det enkelte tekstil.

I Kombination med ARENAS®-wash og ARENAS®-oxydes til chemothermal vaskedesinfektion af blegbare tekstiler velegnet.

Anvendelse

Til hovedvask skal tekstilerne sorteres efter farve og tekstil herefter vaskes med ARENAS®-wash med den forskrevne temperatur.

ARENAS®-excellent sluttes til pumpen til vaskeforstærkerl.

ARENAS®-excellent bliver herefter doseret automatisk via programstyringen.



Doseringsanbefalinger til vaskemaskiner	Bomuld, Silke, Kulørtvask, Hvidvask, Rengøringstextiler	Kulørtvask, Hvidvask, Rengøringstextiler	Hvidvask, rengøringsstextiler, alle blegbare Textiler
	ARENAS®-wash	ARENAS®-excellent	ARENAS®-oxydes
Vandhårdhed 1 (< 1,5 mmol/l)	0,3%-0,5%	0,3%-0,5%	0,2-0,5 % (2 -5 ml/ 1L vand)
Vandhårdhed 2 (1,5-2,5 mmol/l)	0,4%-0,6%	0,4%-0,6%	0,2-0,5 % (2 -5 ml/ 1L vand)
Vandhårdhed 3 (> 2,5 mmol/l)	0,5%-0,8%	0,5%-0,8%	0,2-0,5 % (2 -5 ml/ 1L vand)

RKI-Listet Chemo-thermiske Desinfektionswaske metode Kiehl-ARENAS®-metode						
ARENAS®-wash	ARENAS®-excellent	ARENAS®-oxydes	Temperatur	Standsetid	Blandingsforhold	virke-område
0,5%	0,5%	0,5%	60 °C	15 Minutter	1:4	AB

**Textilvask og
promop-
system**

Forbrug pr. kg vask

Kemiforbruget er afhængig af den anvendte vaskemaskinstørrelse.

GHS 05, Fare (i koncentrat);

H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. P280 Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse. P305/351/338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P308/313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

Indeholder: Potassium Silicate (INCI).

Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1!

Emballage

10 L Dunk

20 L Dunk

Vare-Nr. j 65 23 10

Vare-Nr. j 65 23 21

