

Eloxa prima

Metal- og stålpleje

Egenskaber

Eloxa prima er et specialprodukt, der ikke indeholder syre eller alkalier. Anvendes i koncentreret form. Fjerner uden besvær fastsiddende og hårdnakket snavs, samtidig med at der etableres en beskyttende overfladefilm, der ikke hælder op – selv ikke efter lang tid. Derfor kan Eloxa prima anvendes regelmæssigt uden uhensigtsmæssig opbygning af overfladefilm. På behandlede metaloverflader bør man fortsætte med at anvende Eloxa prima.

Indhold (iht. 648/2004/EF)

Voks-oilier, nonioniske tensider <5%, aliphatic hydrocarbons 15-30%.

Anvendelsesområder

Til rengøring og vedligeholdelse af indendørs metaloverflader, som rustfrit stål, aluminium og eloxeret aluminium. Fjerne let "fedtfingre" og andet snavs fra metaloverflader.

Anvendelse

Daglig rengøring (overfladerengøring):

Spray Eloxa prima på en tør – fnugfri klud og tør overfladen ren. Undgå at sprøjte direkte på objektet.



Metal-/ møbelpleje

Forbrug pr. m²

Rengøring af overflader: 0,5 ml

Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1!

Emballage

Karton 6 x 750 ml bruseflaske

Vare- nr. j 50 03 47

