

Ceradur-eco

Ikke metalliseret pleje- og filmdanner

Egenskaber

Selvblankende, ikke metalliseret emulsion med stor filmdannende egenskab. Den elastiske film har samme beskyttende egenskaber som metalliseret polish - men forbliver flexibel. Ridser og andre skader i plejefilmen kan udjævnes med polering eller spray-polering, der efterlader gulvet glansfuldt og skridhæmmende. Ceradur-eco lever op til ønsket om en skridhæmmende, smudsafvisende og rengøringsvenlig overflade. Den miljørigtige formel tillader produktet at få den Nordiske svanemærkning.

Indhold

Ikke metalliseret polymer dispersion (TBEP-fri), polyethylenvoks, blødgørere, hjælpestoffer.
pH-værdi (koncentrat): ca. 8,5

Anvendelsesområder

Ceradur-eco kan anvendes på vandmodstandsdygtige gulve – hårde såvel som elastiske, PVC, linoleum, gummi, vinyl, lakeret træ, lakeret kork, marmor, granit, terrazzo, polyolefin undtagen i våde rum. Bør ikke benyttes på gulvmaterialer, der fra fabrikken er forsynet med en transparent overfladefilm samt på uforseglet træ og kork. Før anvendelse af Ceradur-eco skal der på PU og PE overflader udføres vedhæftningstest.

Anvendelse

Man skal sikre sig at gulvet er helt tørt inden udlægning af Ceradur-eco. Udlæg og fordel Ceradur-eco med f. eks. fladmop. Produktet må ikke indtørre i moppen. Luk dunken omhyggeligt efter brug.

Udlægning på afrenset gulv:

Afhængig af gulvets sugeevne udlægges 2-3 lag.
Udlægningsinterval ca. 30 min.

Udlægning efter topafrensning:

Udlæg 1-2 lag med ca. 30 minutters interval.

Spray-polering og vedligeholdelse:

Dosering: 1:1 i koldt vand. Udlægges med spray.
Kan H-S poleres med ca. 1000 RPM.

Polering:

Den helt tørre overflade kan poleres med polermaskine (1000 RPM) monteret med polerrondel. Bibeholder den skridhæmmende effekt.



Polish

Forbrug pr. m²

Etablering: 25 ml. pr. lag
Udlægning efter grundig rengøring: 25 ml. pr. lag
Spraypolering: 1,5 ml.

Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1!

Emballage

Karton 2 x 5 l
200 l tromle

Vare-nr. j 20 12 05
Vare-nr. j 20 12 72

Tåler ikke frost!

